

# ISO-PRIMER

## Primaire pour les membranes d'étanchéité élastomères brossables

### Description

Dispersion de polymère aqueuse. Il assure la bonne adhérence des membranes élastomères brossables ISOFLEX, ISOFLEX-AEGEAN et ISOFLEX HYBRID, lors de l'imperméabilisation des terrasses avec des substrats poreux. En pénétrant à l'intérieur des pores du substrat, il agit comme une couche de liaison entre ISOFLEX, ISOFLEX-AEGEAN ou ISOFLEX HYBRID et le substrat.

### Domaines d'application

ISO-PRIMER est utilisé comme amorce pour sécuriser l'adhésion d'ISOFLEX ISOFLEX-AEGEAN et ISOFLEX HYBRID sur des substrats tels que le béton, la maçonnerie, le plâtre, les plaques de plâtre, les panneaux de particules, etc.

### Caractéristiques techniques

Forme: émulsion  
Coloris: blanc  
Densité: 1,01 kg/l

### Mode d'emploi

#### 1. Support

Le support à être apprêté doit être sec et exempt de poussière, graisse, saleté, etc.

#### 2. Application

ISO-PRIMER est soigneusement agité et appliqué uniformément sur le substrat à la brosse, au rouleau ou par pulvérisation, avant l'application des membranes élastomères liquides brossables.

### Consommation

200-300 g/m<sup>2</sup>, en fonction de la capacité d'absorption du substrat.

### Conditionnement

ISO-PRIMER est disponible en contenants plastiques de 1 kg, 5 kg et 20 kg.

### Durée de vie - Stockage

12 mois de la date de production si stocké dans son emballage d'origine non ouvert, à une température comprise entre +5°C et +35°C. Protéger de l'exposition directe au soleil et au gel.

### Remarques

La température pendant l'application doit être d'au moins +5°C.

### Composés organiques volatils (COV)

Conformément à la directive 2004/42/CE (annexe II, tableau A), la teneur en COV maximale pour le produit sous-catégorie h, type WB est 30g/l (2010) pour le produit prêt à l'emploi.

Le prêt à l'emploi ISO-PRIMER contient max <30 g/l de COV.

#### ISOMAT S.A.

PRODUITS CHIMIQUES CONSTRUCTIFS, MORTIERS & PEINTURES

BUREAUX PRINCIPAUX à Thessaloniki, Grèce

17<sup>ème</sup> km Thessaloniki - Ag. Athanasios

C.P. 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Grèce

Tél.: +30 2310 576 000

www.isomat.fr e-mail: france@isomat.eu